



Caracol tagafvanding

VIRKSOMHED:

Areco Profiles AB fremstiller et komplet tagafvandingsystem med tagrender, nedløbsrør og tilhørende dele i standard- og specialudgaver i flere forskellige kulører.

MILJØARBEJDE:

Areco Profiles AB har taget følgende forholdsregler inden for rammerne af miljøarbejdet:

- Tilslutning til det svenske system for bevidste materialevalg "SundaHus" og den svenske forening til vurdering af byggevarer "Byggvarubedömningen" for vurdering af færdige produkter
- Tilslutning til det svenske system for bevidste materialevalg "SundaHus" og den svenske forening til vurdering af byggevarer "Byggvarubedömningen" for vurdering af færdige produkter
- Samarbejde med KAABS Nordic AB med henblik på genvinding af metalrestprodukter
- Tilslutning til FTI, system for producentansvar for emballager
- Kildesortering
- Jævnlig kontrol af internt og eksternt miljø
- Undersøgelse af kemikalier før indkøb og anvendelse

RÅVARER:

Tagafvandsprodukterne fremstilles af kontinuerligt forzinket og farvebelagt stålplade iht. EN 10169, alternativt af aluzinkbelagt stålplade iht. EN 10346.

PRODUKTION:

Pladerne leveres færdigbehandlede til Areco Profiles AB, hvor de videreføres til slutprodukter ved formning og presning. Kun elektrisk energi tilføres under processen. Lokalerne opvarmes hovedsageligt af spildvarme fra produktionsmaskinerne. Alle pladerester går til genvinding, og al emballage kildesorteres. Eventuelle øvrige rester kildesorteres med henblik på genvinding.

EMBALLAGE:

Færdige produkter emballeres i bølgepapkartoner samt tremmekasser af stål/træ for at beskytte dem under transport. Alle tremmekasser af stål returneres til Areco Profiles AB for genanvendelse.

DISTRIBUTION AF SLUTPRODUKTER:

Produkter fra Areco Profiles AB i Malmö transporteres til kunderne med lastbil. Transporter internt på fabriksområdet udføres med elektriske trucks og om nødvendigt med dieseltrucks.

MONTAGE:

Caracol tagafvandingsystemer er lette at montere. Der er ingen dokumenterede sundhedsfarer i anvendelsesfasen. Produkterne binder ikke fugt under oplagring eller konstruktion.

SPILD I BYGGEFASEN:

Caracol rør og tagrender leveres i tilpassede længder, hvilket medfører minimalt spild. Eventuelt resterende materiale afleveres til lokal genanvendelse.

VEDLIGEHOLDELSE:

Levetiden på Caracol tagafvandingsystem er meget lang, og det kræver kun ganske lidt vedligeholdelse. Tagrender skal jævnligt skylles med vand og børstes med en blød børste, som regel uden rengøringsmiddel. Om nødvendigt kan der tilsættes lidt miljøvenligt opvaskemiddel for at fjerne eventuelle aflejringer. Skader skal rengøres og udbedres med en egnet maling.

NEDRIVNING OG AFFALDSHÅNDTERING:

Ved demontering er produkterne lette at adskille, sortere og aflevere til genanvendelse. Sorterede pladematerialer genanvendes til fremstilling af nye råmaterialer.

Malmö, 29-10-2018

Pontus Holgersson, adm. dir.