



Caracol tagafvanding

Areco **Caracol tagafvanding** fremstilles iht. svensk-europæisk standard. EU CPR og Boverkets (den svenske byggestyrelse) regler for ikke-harmoniseret standard er gældende, produkter CE-mærkes ikke.

Deklarationsnr. 20181016

EJER OG PRODUCENT:

Areco Profiles AB

PRODUKTER OG MATERIALER:

Tagafvandingssystem af kontinuerligt forzinket og farvebelagt stålplade, alternativt aluzinkbelagt stålplade.

Tagrender og rør i standard kulører: Fremstilles af 0,6 mm DX52+Z275 stålplade med 35 µm GreenCoat RWS farvebelægning på for- og bagside.

Tilbehør i standard kulører: Fremstilles af 0,6 mm DX54+Z275 og 1,0 mm DX54+Z275 stålplade med 35 µm GreenCoat RWS farvebelægning på for- og bagside. (Zinklag Z275 = 275g/m²)

Tagrender og rør i aluzink: Fremstilles af 0,6 mm DX52+AZ185 stålplade.

Tilbehør i aluzink: Fremstilles af 0,6 mm DX54+AZ185 og 1,0 mm DX54+AZ185 stålplade. (Aluzinklag AZ185 = 185g/m²)

Rendejern i standard kulører: Fremstilles af ST-22 og ST-37 galvaniseret stål (Z275) med mindst 60 µm pulverlak på for- og bagside.

STANDARDER:

SS-EN 612:2005 Tagafvandingsprodukter - Tagrender og nedløbsrør af metal:

Caracol tagrender og rør opfylder kravene i denne standard.

SS-EN 1462:2004 Tagafvandingsprodukter - Rendejern til tagrender - Krav og

afprøvning: Caracol rendejern opfylder kravene i denne standard.

FORSKRIFTSMÆSSIG ANVENDELSE:

Opsamling og bortledning af regn- og smeltevand fra tage. Caracol tagafvanding opfylder kravene i henhold til 8 kap. 4 § 3 PBL (den svenske Plan- og Bygglag) i den udstrækning og under de forudsætninger, som er angivet i denne attest, og godkendes derfor i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende afsnit af Boverkets (den svenske byggestyrelse) bygningsreglement (BBR):

Installationer til regnvand: 6:642, 1 §

Udformning: 6:644, sætning 1

SPORBARHED:

Alle Caracol-produkter forsynes med etiketter, der viser produktionsdato og coil-ID, for at sikre sporbarhed.

Malmö, 16-10-2018

Pontus Holgersson, adm. dir.