


Produktblad Alu-Flex inddækning



Areco Alu-Flex er et enkeltklæbende inddækningsbånd fremstillet af profileret aluminium.

Den fine profilering af det holdbare aluminium betyder at inddæknings-båndet kan formes optimalt til små tagelementer og følge tagdækningens facon.

Den selvklæbende bagside består af butyl med meget stor vedhæftningsevne.

Dette innovative system erstatter konventionelle inddækninger af zink, kobber eller bly overalt hvor der er behov for en tilslutningsinddækning der er prisgunstig, enkel og hurtig, samtidig med at en høj kvalitet og holdbarhed sikres.

Montage



Areco Alu-Flex tilpasses og monteres med almindeligt værktøj. Kun en gummirulle skal bruges udover målebånd, blyant og kniv.

Montagestedet skal være støvfrit, rent og fedfrit.

Alu-Flex skæres i en passende længde og anbringes løst på montagestedet.

Afdækningsfolien på bagsiden fjernes delvist og Alu-Flex trykkes mod underlaget.

Folien fjernes efterhånden som montagen skrider frem og Alu-Flex trykkes fast.

Undervejs kan Alu-Flex strækkes op til 25 % hvis der er behov for det.

Til sidst trykkes vandrette kanter fast med gummirullen.

Alu-Flex kan monteres med overlappende samlinger. Dette kræver, at Alu-Flex presses fladt med gummirullen ved samlingerne og er tæt mod underlaget.

Specielt skal man være omhyggelig med hjørnesamlingerne.

Når montagen af Alu-Flex er færdig, monteres indækningslister over opadvendte kanter.

Inddækningslisterne fuges med et egnet elastisk produkt.



Tekniske data

| | |
|------------------------|--|
| Materialer: | Overside Aluminium EN AW 8021 blød, med UV indbrændt lakering. Bagside 23 µm PET-folie. |
| Klæbemateriale: | Butylbånd materiale 1185, 290 mm x 1,2 mm |
| Tykkelse: | 1,3 mm |
| Anvendelsestemperatur: | -30 °C til + 80 °C |
| Montagetemperatur: | +5 °C til +40 °C |
| Lagerholdbarhed: | Op til 12 måneder |
| Rullebredde: | 300 mm |
| Rullelængde: | 5 m |
| Farvevalg: | Sort og Teglrød |