

Easy-Click

Ydeevnedeklaration (DoP)

Fuldt understøttede Tyndplader

- (Varer Identifikation:)**
Selvbærende tyndplade til tag- og vægbeklædning, med PolyMax som overfladebelægning.
- (Angivelse af byggevaren:)**
Tag tyndplader: Areco Easy-Click 500 mm og Areco Easy-Click 295 mm.
Væg tyndplader: Areco Easy-Click 500 mm og Areco Easy-Click 295 mm.
- (Anvendelse af varen:)**
Beklædning af tag og væg udvendigt.
- (Navn, firmabetegnelse og kontaktinfo på byggevarens producent:)**
Areco Profiles A/S | Industriparken 22 | DK-9575 Terndrup | Tlf: +45 98 33 64 00 | Mail: Info@areco.dk
- (Bemyndigede repræsentant:)**
Den kvalitetsansvarlige hos Areco.
- (System til vurdering af ydeevne:)**
System 4.
- Deklareret ydeevne iht EN 14783**

Væsentlige egenskaber: Profil i tykkelse 0,50 - 0,60 mm Belagt med PolyMax	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Vandgennemtrængelighed	Ugennemtrængeligt uden huller	EN 14783:2013 pkt. 4.3
Dimensionsændringer	$12 \times 10^{-6} K^{-1}$	EN 14783:2013 pkt. 4.4
Stålkvalitet	280 MPa (S280GD+Z)	
Afgivelse af farlige stoffer	NPD	EN 14783:2013 pkt. 4.7
Udvendige brandmæssige egenskaber	B _{ROOF} (t1-t2-t3)	EN 14783:2013 pkt. 4.9 og pkt. 5.1.1 (EU kommission beslutning 2000/553/EF)
Reaktion på brand	A1	EN 14783:2013 pkt. 4.10 EN 13501-5:2007
Holdbarhed	Overflade: Topcoating 30my Bagside: 10my Zinkbelægning: Z275 = 275 g/m ² RC klasse: 4	EN 14783:2013 pkt. 4.8

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af fabrikant/bemyndigede repræsentant.