







Areco Farve / Overfladeskema

Overflade		Polyester			PolyMax MatGranit		GreenCoat Pro BT (Matt)		GreenCoat Pural BT (Matt)		Easy-Clickfals		Colorcoat HPS200 Ultra®				
		25 µm	30 µm	36 µm	50 µm	25 µm	30 µm	200 µm									
Glans		ca. 30			ca. 5		ca. 10		ca. 5		ca. 30		ca. 5		ca. 20-40		
Korrosionsklasse		RC3			RC3		RC5		RC5+		RC3		RC3		RC5+		
Garanti		20 år			30 år		30 år		30 år		20 år		30 år		25-40 år		
Pladetykkelse (mm)		0,40	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	0,60	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50				
Standardfarver	Nærmeste RAL												Standardfarver	Nærmeste RAL			
Hvid	RAL 9010	•	• perf. ¹	•													
Gråhvid	RAL 9002		•										Hamlet	RAL 9002			
Limestone Grey	RAL 7044						•										
Lysegrå	RAL 7044		•														
Lysegrå	RAL 7038		•	•									Goosewing Grey	RAL 7038			
Silver	RAL 9006		•	•			•	•			•						
Mørk silver	RAL 9007		•	•	• mat	•	•	•			•	•					
Grafitgrå	RAL 7024		•	•	•	•											
Antracitgrå	RAL 7016		•	•			•	•	•	•	•		Anthracite	RAL 7016			
Tegl rød	RAL 8004		•				•	•					Terracotta	RAL 040 40 40			
Perle kobber	RAL 8029						•										
Svenskrød	RAL 3013		•														
Mørkerød	RAL 3009						•										
Mørkerød	RAL 3011/0418		•														
Olivengrøn	RAL 6003		•														
Grøn	RAL 6020		•														
Chromoxid grøn	RAL 6020						•										
Mahognibrun	RAL 8017						•										
Brun	RAL 8017		•														
Sort	RAL 9011	•	• perf. ¹	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Black	RAL 9005			
Gul	RAL 1002		•														
Mørkeblå	RAL 5001		•														
Alu-zink 185 g/m ²			• 185g/m ²	• 185g/m ²									Merlin Grey	RAL 180 40 05			

Nyt større farve udvalg fra Areco Profiles

Areco Profiles tilbyder nu 6 forskellige overfladetyper i en bred vifte af kvaliteter, designet til at opfylde enhver behov inden for stålbelægning til tag og facade. Alle overflader leveres med garantier, der strækker sig fra 20 til 40 år, hvilket sikrer langvarig beskyttelse og holdbarhed af bygninger med stål.

Fra den 1. august 2024 har vi introduceret et udvidet farveudvalg af "GreenCoat®" produkter, som nu omfatter flere farver end tidligere. I forbindelse med denne opdatering vil den eksisterende "Max-Coat®" blive udfaset over en kortere periode.



GreenCoat® er et holdbart og miljøvenligt stålprodukt som anvender en biobaseret belægning, hvor en stor del af den fossile olie erstattes med svensk rapsolie.

For mere information besøg vores hjemmeside www.areco.dk med specifikke egenskaber som glans, korrosionsklasse, UV-modstand og detaljer om de tekniske specifikationer og anvendelsesområder for hver type overfladebehandling.

Perforeret¹:

Tilbydes som perforeret plade med Ø3 huller og 33% perforeringsgrad.

Ovennævnte farver er vejledende, og der tages forbehold for evt. afvigelser i forhold til den rigtige farve/overflade.

Der kan rekvireres farveprøver hos vores salgsteam.

Antikondensdug:

Vi tilbyder antikondensdug på alle vores profiler med tykkelsen 0,50 og 0,60 mm. (gælder ikke Easy-Clickfals).

Absorberer op til 1.430 g vand pr. m² v/0° taghældning og op til 1.058 g pr. m² v/45° taghældning.